

MATEL

SOFITO LED ALUM.PC

ENCENDIDO ELECTRONICO INSTANTANEO
ALTO RENDIMIENTO



SOFITO
DIRECTA
230V

300°

BASE



S-15 / S-19

6

UNIDADES



PF > 0,5
CRI > 80
IP - 20



GARANTÍA
2
AÑOS

CUERPO
PLÁSTICO

CUBIERTA
MATIZADA

INTERIOR
ALUMINIO

APLICACIONES

Remplazo de tubos soffito convencionales, ideales para la iluminación en múltiples ambientes.

90% DE
AHORRO

CARACTERÍSTICAS

Voltaje directo 110-230V (No requiere balastro)
Consumo en 4W, 6W y 9W
Rango de apertura no inferior 300°
Disponible en temperaturas cálida y fría (2700K y 6400K)
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio de hasta 50,000 horas

INFORMACIÓN TÉCNICA

CODIGO	Código de Barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de Color (K)	Voltaje (V)	Base	Medidas (cm)	Cubierta	Vida Promedio (Hrs)	Flujo Luminoso (lm)
22989	8425160229894	6	4	6400	110-230	S-15	22,1x2,6	mate	50000	400
22998	8425160229986	6	6	6400	110-230	S-15	28,4x2,6	mate	50000	600
23000	8425160230005	6	9	6400	110-230	S-19	31x3,8	mate	50000	900
22938	8425160229382	6	4	2700	110-230	S-15	22,1x2,6	mate	50000	300
22997	8425160229979	6	6	2700	110-230	S-15	28,4x2,6	mate	50000	550
22999	8425160229993	6	9	2700	110-230	S-19	31x3,8	mate	50000	850