

MATEL®

BOMBILLA LED INDUSTRIAL

ENCENDIDO ELECTRONICO INSTANTANEO
ALTO RENDIMIENTO



R-150
R-170
DIRECTA
230 V

120°


CUBIERTA
MATIZADA

CUERPO
PLÁSTICO

INTERIOR
ALUMINIO



BASE



E-27 / E-40

6

UNIDADES



PF > 0,9
CRI > 80
IP - 20

APLICACIONES

Remplazo de bombillas industriales convencionales, ideales para la iluminación industrial.

90% DE
AHORRO

CARACTERÍSTICAS

Voltaje directo 110-230V
Consumo de R-150 en 50W (base E-27)
Consumo de R-170 en 70W (base E-40)
Rango de apertura no inferior 120°
Disponible en temperatura fría (6400K)
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio de hasta 50,000 horas



INFORMACIÓN TÉCNICA

CODIGO	Código de Barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de Color (K)	Voltaje (V)	Base	Medidas (mm)	Cubierta	Vida Promedio (Hrs)	Flujo Luminoso (lm)
23727	8425160237271	6	50	6400	110-230	E-27	150x220	mate	50000	5000
23728	8425160237288	6	70	6400	110-230	E-40	170x250	mate	50000	7000